



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DG-4396AQ1293**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	müller co-ax gmbh Friedrich-Müller-Straße 1, D-74670 Forchtenberg
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	müller co-ax gmbh Friedrich-Müller-Straße 1, D-74670 Forchtenberg
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrventil mit Motor-/Magnet-/Pneumatikbetätigung (4307)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	2/2-Wegeventil, spannungslos durch Federkraft geschlossen, mit Handnotbetätigung
<b>Modell</b> <i>model</i>	MK/FK 15 NC Ex Hd (E/E2)
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: V-A 1100-06/19 vom 26.11.2019 (TSG) Baumusterprüfung: Ü 2754-04/21 vom 05.08.2021 (TSG)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 16678 (01.02.2016)- in Anlehnung (siehe Bemerkung)

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.*

30.09.2022 / 21-0545-GNU

29.03.2022 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Gasart</b> <i>gas category</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
--------------------------------------	--------------------------------------

Brenngase nach G 260: 03.2013	
----------------------------------	--

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
---------------------------	--	--------------------------------------

MK/FK 15 NC Ex Hd (E/E2)	Nenndruckstufe: PN 40 Nennweite: DN 15 Umgebungstemperaturbereich: -15...+80 °C max. Betriebsdruck: 16 bar	
--------------------------	---	--

<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>
---	---

MK 15 NC...	Anschlussart: beiderseitig Innengewinde G 3/8, G 1/2, G 3/4
FK 15 NC...	Anschlussart: beiderseitig Flanschanschluss DN 15, PN 40

<b>zertifizierte Bauteile / Werkstoffe</b> <i>certified components</i>			
<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>

NG-5112AO0744	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	V 747-75/V 747-75	Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG
---------------	--	-------------------	---

<b>Verwendungshinweise / Bemerkungen</b> <i>hints of utilization / remarks</i>
---

Elektrische Daten: wahlweise 24, 48, 98, 110, 200, 220 V DC Antrieb: elektromagnetisch, mit Handnotbetätigung Ventilkategorie: A Einbaulage: beliebig Die induktiven Näherungsschalter dürfen nur für Anzeigezwecke verwendet werden. Die Prüfung und Zertifizierung der Handnotbetätigung erfolgte in Anlehnung an DIN EN 16678:2016.
---