



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4396AR0635

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	müller co-ax gmbh Friedrich-Müller-Straße 1, D-74670 Forchtenberg
Vertreiber <i>distributor</i>	müller co-ax gmbh Friedrich-Müller-Straße 1, D-74670 Forchtenberg
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Stellgerät mit Regelfunktion, elektrischer/ pneumatischer Antrieb (4396)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	2/2-Wege-Ventil mit elektromagnetischem Antrieb, spannungslos durch Federkraft geschlossen
Modell <i>model</i>	MK/FK 25 NC Ex (E/2E)
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: V-A 1164-05/19 vom 26.11.2019 (TSG) Baumusterprüfung: Ü 2754-05/21 vom 05.08.2021 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 16678 (01.02.2016)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

30.06.2024 / 21-0545-GNU

10.09.2021 Kö A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
--------------------------------------	--------------------------------------

Brenngase nach G260: 03.2013	
---------------------------------	--

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
---------------------------	--	--------------------------------------

MK/FK 25 NC Ex (E/2E)	Klasse: A Nenndruckstufe: PN 40 Nennweite: DN 25 Umgebungstemperaturbereich: -15...+80 °C max. Betriebsdruck: 16 bar	
-----------------------	--	--

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
---	---

...NC Ex	ohne induktivem Näherungsschalter
...NC Ex E	mit einem induktiven Näherungsschalter
...NC Ex 2E	mit zwei induktiven Näherungsschaltern
FK...	Anschlussart: beiderseitig Flanschanschlüsse DN 25, PN 40
MK...	Anschlussart: beiderseitig Innengewinde G 1, G 1 1/4 oder G 1 1/2

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe <i>certified components</i>			
Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>

NG-5112AO0744	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	V 747-75/V 747-75	Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG
---------------	--	-------------------	---

Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>

Elektrische Daten: 24, 48, 98, 110, 200 oder 220 V DC; Schutzart: IP 65 Einbaulage: beliebig Die induktiven Näherungsschalter dürfen nur für Anzeigezwecke verwendet werden.
--